

구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

번호	품 명		모델번호	수량 (단위)	제조사/제조국
1	한글	스마트 디엑스 동작 분석기 설치 천장 프레임 시스템	3.6 x 3.6m (가로,세로)	1	스윗벙커
	영문	SMART-DX MOTION Analyzer install ceiling system			한국

A. 특 정 (FEATURE)

- 동작 분석 장비 카메라를 천장에 고정하는 프레임 시스템
- 한정된 공간에 레일을 설치하여 동작분석 카메라를 고정설치 하는 천장형 프레임 시스템 이어야 한다.
- 천장 프레임 시스템으로 카메라를 고정하거나 이동하는데 문제가 없어야 한다.
- 천장에 앵커나 기둥을 이용해 프레임을 고정하는 방식이어야 한다.
- 장비 고정에 따른 케이블 연결을 할 수 있어야 한다.
- 카메라를 안전하게 고정하는 크램프 방식 이어야 한다.
- SMART-DX 동작 분석 카메라 6대를 프레임에 설치 및 장비 작동 까지 완료 하는 방식이어야 한다
- 현장 상황에 맞게 유연하게 변경 설치가 가능하여야 한다.

B. 세부 사양 및 규격,

- 금속 프레임 : 4x4m / 30x30mm 각파이프 금속 프레임 시공
- 각 파이프 지정 애나멜 페인트 롤러 시공
- 앵카 고정 방식 - 현장 상황에 맞게 시공
- 규격 : (L) 360 x (W) 360mm
- SMART -DX 동작 분석 카메라 6대를 천장 프레임에 설치 후 작동 시연

C 구성품 (SPECIFICATION)

- 본체 : 3.6 x 3.6m 천장 프레임 설치

D. 비 고 (REMARKS)

- 설치는 지정된 장소에 설치 한다
- 장비 무상 수리 기간은 1년으로 한다

E. 장비 사진

* 설치 사진은 현장 상황에 따라 달라질 수 있음 / 아래 사진은 참고 사항



구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

번호	품 명		모델번호	수량 (단위)	제조사/제조국
2	한글	포커스 타입 체외 충격파 치료기	BTL-6000 FSWT	1	BTL
	영문	Focus type shockwave therapy unit			영국(불가리아)

A. 특 징 (FEATURE)

- 비침습적 치료 기기로서 치료 조직 부위에 고 에너지 음파를 전달하여 체내 생물학적 반응 촉진.
- BTL-6000FSWT 의 음파로 인해 혈관의 신생이 활발해져 조직 치유 효과가 개선됨.
- 특허 받은 Electroacoustic 테크놀로지 방식이 적용된 제품 이어야 한다.
- 일정한 강도로 3백만 번 이상의 충격을 가해도 오래 견디는 제품 이어야 한다.
- 높은 EFD($0.65\text{mj}/\text{mm}^2$) 와 최적화된 Focal zone size($5\times 35\text{mm}$) 사이의 완벽한 균형을 제공해야 한다
- 다양한 증상에 치료 가능하도록 시중 제품을 높은 Frequency 범위 제공하는 장비 이어야 한다
- 3가지 커플링 패드를 사용하여 손상된 조직의 상태에 따라 최대 65mm까지 침투 깊이를 조절 해야 한다.
- 충격파 강도를 지속적으로 모니터링할 수 있는 터치스크린 디스플레이의 지능형 어플리케이션을 제공해야한다.
- 어플리케이션 디스플레이에서 직접 파라미터 조절 가능해야 한다.
- 8.4인치 터치 스크린 장착으로 사용자가 편리하게 작동 가능 하여야 한다
- 유지 보수가 쉬운 No water circuil 방식 이어야 한다.
- 간편한 어플리 케이터 교체 서비스를 제공 해야 한다.
- 치료 백과사전 (Therapeutic encyclopedia)을 이용한 사전 설정 기능 제공 해야 한다.

B. 세부 사양 및 규격,

- 충격 강도: 최대 $0.65\text{mj}/\text{mm}^2$
- 충격 주파수 : 1~25Hz
- 설정 타격수 : 0~9999shots
- 터치 스크린 : 8.4 인치 컬러 터치 스크린
- 강도 조절 : 96단계 조절
- 사이즈별 커플링 패드 초점 깊이
S: 초침깊이 30~65mm / M 초침깊이 15~50mm / L 초침깊이 0~35mm
- 초점 사이즈 : 5mm x 5mm x 35mm
- 제품 무게 : 본체 최대 30kg / 어플리 케이터 최대 880g(케이블 및 커플링 패드 제외)
- 규격 : (L) 550 x (W) 580 x (H) 980mm
- 그래픽 컬러 터치 스크린 : 대각선 8.4인치 / 해상도 640x480픽셀
- 본체의 사용 전압 및 주파수 : 100~240V / 50~60Hz
- 충격파 샷 보증 : 3,000,000 샷

C 구성품 (SPECIFICATION)

- 본체 : 1대
- 초점형 체외 충격파 어플리케이션 : 1개
- 잠금 링 : 2개
- 커플링 패드 : 4개 (S,M,L,U)
- 치료용 초음파 젤 : 1개
- 사용 설명서 : 1부

D. 비 고 (REMARKS)

- 설치 후 교육은 지정된 장소에서 2회 교육을 실시한다
- 장비 무상 수리 기간은 1년으로 한다
- 제조사 및 수입사로부터 제품 **정품 공급 약서 및 기술 지원 약서 서류 제출 필수**

E. 장비 사진



구매 (한글 및 영문) 규격서 (COMMODITY SPECIFICATION)

번호	품 명		모델번호	수량 (단위)	제조사/제조국
3	한글	도수 전동 테이블	M2-1	1	영일엠
	영문	Manual auto table			한국

A. 특 징 (FEATURE)

- 간결한 디자인과 내구성이 강한 전동 도수 테이블이어야 한다.
- 덴마크 리낙 모터를 사용한 제품 이어야 한다.
- 승하강을 발판 스위치를 이용해서 사용 하여야 한다.
- 1단 전동 도수 테이블 이어야 한다
- 안면 호흡 구를 포함 하여야 한다.
- 액추에이터 컨트롤을 발판 스위치로 해야 한다.

B. 세부 사양 및 규격,

- 중량 : 70kg
- 규격 : (L) 1800 x (W) 700 x (H) 440~ 940mm
- 안전 하중 : 130kg
- 잔압 : AC 220V

C 구성품 (SPECIFICATION)

- 본체 : 1대
- 발판 스위치 : 1개

D. 비 고 (REMARKS)

- 제품은 지정된 장소에 설치 한다
- 장비 무상 수리 기간은 1년으로 한다

E. 장비 사진



구매 (한글 및 영문) 규격서
(COMMODITY SPECIFICATION)

번호	품 명		모델번호	수량 (단위)	제조사/제조국
4	한글	통체어 벤치 의자-3인용	MDL-1004A	2	Qfunituer
	영문	Fixed bench chair - 3type			한국

A. 특 징 (FEATURE)

- 티타늄 실버 프레임으로 제작 되어야 한다.
- 밝고 경쾌한 느낌의 디자인으로 로비의자, 일체형 등.좌판과 플라스틱 성형 프레임이 결합된 구조여야 한다.
- 사출 플라스틱 성형 프레임으로 디자인된 베이스는 무거운 하중에도 견딜 수 있어야 한다.
- 사출 다리의 컬러는 원하는 색상을 선택할 수 있어야 한다.
- 등판색상, 좌판색상, 프레임색상을 선택 할 수 있어야 한다.
- 3인이 이용 가능해야 한다.

B. 세부 사양 및 규격,

- 3인 사용 가능 롱의자
- 앉는 부의 패드형
- 프레임 : 티타늄 실버
- 색상 : 그레이
- 규격 : (D) 520 x (W) 1535 x (H) 790mm

C 구성품 (SPECIFICATION)

- 본체 : 1대

D. 비 고 (REMARKS)

- 제품은 지정된 장소에 설치 한다.
- 장비 무상 수리 기간은 1년으로 한다

E. 장비 사진



구매 (한글 및 영문) 규격서

(COMMODITY SPECIFICATION)

번호	품 명		모델번호	수량 (단위)	제조사/제조국
5	한글	회의용 의자	AA-리더200 메쉬체어	5	Qfunituer
	영문	Conference Chair			한국

A. 특 징 (FEATURE)

- 등받이는 메쉬로 제작되어야 한다.
- 팔 받침대 와 스틸 바퀴 다리 로 제작 되어야 한다.
- 국내 100% 제작 제품 이어야 한다
- FITI 인증 검증 제품으로 포름알데히르 불검출, 아릴아민 함유량 기타 기준치 이하 제품 이어야 한다.
- 통기성, 안정성 높은 의자 전용 섬유를 사용해서 만든 국내 제품 이어야 한다.
- 국산 의자 전문 브랜드의 특허 받은 기술력으로 상표 등록증 및 디자인 등록증이 있는 제품 이어야 한다.
- 메시 소재 등판, 요추 지지대, 틸팅 기능, 높이 조절 기능, 스틸 다리 바퀴로 제작 되어야 한다.
- 색상은 블랙에 그레이 색상 이어야 한다.

B. 세부 사양 및 규격,

- 색상 : 블랙&그레이
- 최대 하중 : 100kg
- 소재 : FITI 인증 제품
- 다리 소재 : 스틸
- 규격 : (L) 590 x (W) 460 x (H) 640~730mm

C 구성품 (SPECIFICATION)

- 본체 : 1대

D. 비 고 (REMARKS)

- 제품은 지정된 장소에 설치 한다
- 장비 무상 수리 기간은 1년으로 한다

E. 장비 사진

